



Désignation : **HYDROFUGE à INJECTER** (1)

Propriétés

Contre les remontées capillaires, l'humidité ascensionnelle, le salpêtre...
Produit certifié « **Label EXCELL +** ».

Assèchement des murs

Emploi

- **Formule professionnelle**
- Garanti 30 ans
- Extérieur / Intérieur
- Forme une barrière étanche
- Tous matériaux : parpaing, brique, pierre...
- Rend les murs secs et plus isolants

Application



①

Perçage ϕ 18 mm tous les 15 cm à la base du mur sur 2/3 de l'épaisseur du mur.

Pose d'injecteurs murs ϕ 18 mm (réf. DALEP 620 020) pour diffuser le produit au cœur du mur.
Pose des injecteurs à l'aide d'une bouterolle (réf. DALEP 619 001).

②



③



Injecter le produit sous pression à l'aide d'une motopompe (réf. DALEP 518 025). Prévoir 2 L au mètre linéaire pour 10 cm d'épaisseur de mur (exemple: mur de 20 cm d'épaisseur = 4 litres).

- Produit prêt à l'emploi : prévoir 2 litres de produit par mètre linéaire pour 10 cm d'épaisseur de mur. Exemples :

	Solution minimum par mètre linéaire
Mur de 20 cm d'épaisseur	4 L
Mur de 30 cm d'épaisseur	6 L
Mur de 40 cm d'épaisseur	8 L

- Délai de séchage : 1 mois
- Délai d'efficacité optimale : 6 mois.

● Nettoyage du Matériel à l'eau.

Limites d'emploi

- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas appliquer sur les matériaux noirs ou très foncés : risque d'efflorescences blanchâtres.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Identification

- Hydrofuge en phase aqueuse.
- Couleur : incolore.
- Densité : 1.



Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
Hydrofuge à Injecter	Bidon de 5 litres	210 005	3 7004536 0115 7
Hydrofuge à Injecter	Bidon de 20 litres	210 020	3 7004536 0116 4
Hydrofuge à Injecter	Fût de 200 litres	210 200	3 7004536 0117 1

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Plus d'infos :
scannez-moi



(1) Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.