



Protect' Max

Fiche Technique

Protecteur Hydrofuge - Oléofuge Prêt à l'emploi

Description

Hydrofuge-Oléofuge pulvérisable - Tous Supports

Protection maximale de tous les supports

Imperméabilise totalement contre l'eau, l'huile, la graisse, les taches et les salissures.

Non dangereux, Invisible

Applicable sur murs, toitures, terrasses, meubles, tissus...

Phase aqueuse, **sans solvants, sans silicone.**

Caractéristiques

Protection maximale de tous vos supports (bois, minéraux, tissus...) contre l'eau, les huiles, les graisses, les salissures...

Invisible après application.

Ne blanchit pas les matériaux.

Pour une imperméabilisation totale.

Effet perlant renforcé, traitement hydrofuge, oléofuge, anti-salissures : l'eau et les graisses ne pénètrent pas.

Non filmogène : laisse respirer les matériaux.

Rend les matériaux auto-lavables.

Facilite l'entretien du support : l'humidité et la saleté n'accrochent pas.

Pour supports horizontaux et verticaux : terrasses, murs, toitures, mobilier, tissus, stores...

Tous supports : pierre, bois, composite, tissus, béton...

Intérieur et Extérieur.

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Avant application, protéger toutes les surfaces pour lesquelles le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...) ou ne devant pas être traitées.

Les projections accidentelles doivent être nettoyées avec un chiffon humide avant séchage.

Température d'application : de 10°C à +25°C. Ne pas appliquer sur des supports chauds.

Nettoyage à l'eau.



Application

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer Protect' Max sur une surface propre, sèche et dépoussiérée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur...
- En 1 seule couche, en voile léger.
- Prévoir 1 litre de produit pour 5 m² environ.
- Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).
- Essuyer l'excédent non absorbé après quelques minutes.
- Laisser sécher.
- Ne pas rincer. Attendre au minimum 24 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

Référence & Conditionnement

Réf 223 001 : Flacon pulvérisateur de 1 litre (pour 5 m²)

Réf 223 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m²)

Réf 223 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m²)

Composition

Émulsion à base de polysiloxanes et de copolymères acryliques fluorés.

Les conditions d'application nous échappant, et devant la grande diversité de situations, le résultat final et la durabilité du traitement sont laissés sous la responsabilité de l'utilisateur.



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net